



# Terminaux SIP Aastra 6700i

## Accéder à la téléphonie sur IP ouverte

La gamme de terminaux SIP Aastra 6700i est une des plus larges du marché. Composée de 6 terminaux - A6730i, A6731i, A6753i, A6755i, A6757i et A6739i - cette gamme s'adapte parfaitement aux besoins des TPE comme des grandes entreprises.

Elle offre les fonctions de téléphonie sur IP de qualité à moindre coût et est totalement compatible avec un grand nombre de solutions SIP du marché. Cette gamme se caractérise par un design élégant, un large écran simplifiant l'accès à des applications XML, ainsi qu'une excellente qualité vocale.



Aastra 6739i



Aastra 6757i et son module M6751

### Atouts de la gamme Aastra 6700i

✦ Une gamme complète qui permet de répondre à l'ensemble des besoins des utilisateurs : du poste entrée de gamme A6730i au terminal A6739i offrant des services à valeur ajoutée, en particulier grâce aux développements XML.

✦ La gamme Aastra 6700i est dotée de la technologie Aastra Hi-Q™\*, garantissant une excellente qualité de la voix.

✦ Des touches de navigation permettent de simplifier l'accès aux différentes fonctions.

✦ Quel que soit le modèle, les terminaux bénéficient d'un écran, d'un journal des appels reçus de 200 noms, d'un journal des appels émis de 100 noms ou encore d'un annuaire personnalisé de 200 noms.

✦ Disposant d'un écran de grande taille, les postes Aastra 6757i et Aastra 6739i sont particulièrement adaptés pour accéder à un ensemble d'applications XML personnalisées ou génériques, au travers d'une ergonomie simplifiée.

Ainsi, les utilisateurs peuvent avoir accès à des services Web standards tels que l'abonnement à des flux RSS de sites d'actualités. C'est aussi, pour

les entreprises, la possibilité de donner aux utilisateurs l'accès à des applications personnalisées comme l'annuaire de l'entreprise, ou à des applications verticales telles que la consultation de la facture de chambre d'hôtel pour les clients, la gestion du room status, etc.

✦ Les postes Aastra 6753i, 6755i, 6757i et Aastra 6739i peuvent disposer de modules d'extension permettant de bénéficier de touches programmables supplémentaires.

✦ Les terminaux Aastra 6753i, 6755i, 6757i et 6739i sont compatibles DHSG. Il est ainsi possible de raccorder des casques et de gérer le décroché/raccroché depuis ces derniers.

✦ Le poste haut de gamme Aastra 6739i est doté d'un écran LCD couleur, tactile, full VGA de 5,7 pouces et rétro-éclairé. Cet écran offre ainsi une navigation aisée dans les menus afin de bénéficier de l'ensemble des nouvelles fonctionnalités de ce poste.

✦ Le terminal A6739i est équipé d'une interface Bluetooth facilitant la mobilité de l'utilisateur.

\* à partir de la version R2.5 des postes, en fonction des capacités du serveur d'appels



Aastra 6755i



Aastra 6753i



Aastra 6730i/Aastra 6731i

|  | A6730i                 | A6731i                 | A6753i                 | A6755i                            | A6757i                              | A6739i                              |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Caractéristiques physiques</b>                              |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| Position murale  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Prise casque   | • <sup>(1)</sup>       | • <sup>(1)</sup>       | • <sup>(2)</sup>       | • <sup>(2)</sup>                  | • <sup>(2)</sup>                    | • <sup>(2) (3)</sup>                |
| <b>Facilités offertes par le terminal</b>                      |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| Ecran (nombre de lignes)                                       | 3                      | 3                      | 4 <sup>(4)</sup>       | 8 <sup>(4)</sup><br>144x75 pixels | 11 <sup>(4)</sup><br>144x128 pixels | 11 <sup>(4)</sup><br>640x480 pixels |
| Gestion du contraste   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Bis  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Coupure micro  | •                      | •                      | • (led)                | • (led)                           | • (led)                             | • (led)                             |
| Ecoute amplifiée / main-libre                                  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Touches programmables  | 8                      | 8                      | 6 (led)                | 6 (led)                           |                                     |                                     |
| Touches de fonctions pré-programmées                           | 10                     | 10                     | 8                      | 8                                 | 8                                   | 14                                  |
| Touches virtuelles avec led                                    |                        |                        |                        | 20 <sup>(5)</sup>                 | 30 <sup>(6)</sup>                   |                                     |
| Touches tactiles programmables                                 |                        |                        |                        |                                   |                                     | 55 <sup>(7)</sup>                   |
| Transfert / Conférence   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Multi-ligne (nombre de lignes)                                 | 2 <sup>(8)</sup> (led) | 2 <sup>(8)</sup> (led) | 3 <sup>(9)</sup> (led) | 4 <sup>(9)</sup> (led)            | 4 <sup>(9)</sup> (led)              | 3 <sup>(9)</sup> (led)              |
| Mise en garde  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Prise de ligne sans décrocher                                  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Gestion volume combiné / casque                                | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Sonnerie à volume réglable / mélodies de sonneries             | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Indication appels en absence                                   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Gestion des renvois  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Voyant message   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Annuaire personnel (noms + numéros)                            | 200                    | 200                    | 200                    | 200                               | 200                                 | 200                                 |
| Liste des derniers appels reçus / émis (noms + numéros)        | 200/100                | 200/100                | 200/100                | 200/100                           | 200/100                             | 200/100                             |
| <b>Modules d'extension</b>                                     |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| M670i (36 touches avec led – étiquette papier)                 |                        |                        | 3                      | 3                                 | 3                                   | 3                                   |
| M675i (60 touches avec led – écran LCD)                        |                        |                        |                        | 3                                 | 3                                   | 3                                   |
| <b>Paramètres réseaux, administration, configuration</b>       |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| Switch 2 ports 10/100 base T                                   |                        | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| 2 ports Gigabit Ethernet                                       |                        |                        |                        |                                   |                                     | •                                   |
| Diffserv, 802.1Q/P : VLAN tagging et QoS                       | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| 802.1x   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| STUN/TURN  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| NAT support  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| DHCP, SNTP, NTP  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| SRTP, TLS  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Téléchargement logiciel & configuration TFTP, FTP, HTTP, HTTPS | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Interface Web  | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| LLDP-MED   | •                      | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| <b>Alimentation</b>  |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| Télé alim 802.3af  |                        | •                      | •                      | •                                 | •                                   | •                                   |
| Alimentation externe   | • (inclus)             | • (option)             | • (inclus)             | • (inclus)                        | • (inclus)                          | • (option)                          |
| <b>Codecs G.729A, G.711 (loi a et µ), G.722<sup>(10)</sup></b> |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |
| <b>Protocoles supportés : SIP RFC 3261, Browser XML</b>        |                        |                        |                        |                                   |                                     |                                     |

(1) en remplacement du combiné (2) câble DHSG spécifique connecté à la place du module d'extension (3) prise en charge de casque Bluetooth (4) rétro-éclairé (5) 6 touches par page (6) 12 touches par page (7) 11 touches par page (8) jusqu'à 6 lignes au total (9) jusqu'à 9 lignes au total (10) à partir de la version R2.5 des postes, en fonction des capacités du serveur d'appels

La gamme de terminaux SIP Aastra 6700i est validée sur les solutions IP suivantes\* :

- ✦ Aastra: Aastra 5000, Aastra X Series, Aastra IntelliGate, Aastra 800, MX-ONE, MD Evolution
- ✦ Asterisk/Digium: Asterisk Open Source PBX
- ✦ Thomson: Cirpack UTP
- ✦ Broadsoft: BroadWorks (V 15.0/16.0)
- ✦ Active Telecom: Mosaica
- ✦ Centile: Infraswitch
- ✦ Resix: NetXserv
- ✦ Sylantro Systems: Applications Feature Server (V3.1)
- ✦ Sphere Communications: Sphericall
- ✦ Metaswitch: Metaswitch Softswitch
- ✦ SFR: Neuf Pass



\* Autres solutions, nous consulter

**Aastra France**  
1 rue Arnold Schoenberg  
78286 Guyancourt Cedex - France  
T + 33 1 30 96 42 00  
F + 33 1 30 96 43 00  
[www.aastra.fr](http://www.aastra.fr)

**Aastra BeNeLux**  
2b, rue de la Grenouillette  
1130 Bruxelles - Belgique  
T + 32 2 727 18 11  
F + 32 2 727 18 00  
[www.aastra.be](http://www.aastra.be)

**Aastra Telecom Schweiz AG**  
Ziegelmatthstrasse 1  
CH-4503 Soleure - Suisse  
T + 41 32 655 33 33  
F + 41 32 655 33 55  
[www.aastra.ch](http://www.aastra.ch)

